



Clase de carga
hasta C250
Norma EN-1433

HYDROMINIPLUS



Canal de drenaje tipo ULMA, modelo HYDROMINIPLUS, fabricados en composite negro, ancho exterior 132mm, ancho interior 100mm, con altura exterior de 84mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, sistema de fijación de 2 tornillos por ML.



CANALES

| Código canal | L mm | Altura total mm | Ancho canal mm | | Ø Diám. Salida* mm | | Sección hidráulica cm² | Unidades x pallet | Peso Kg | Qref l/s |
|--------------|---------|--------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| | | | Exterior | Interior | Vertical | Horizontal Conexión a 90° (1) | | | | |
| HYDROPLUSH80 | 1000 | 84 | 132 | 100 | 90-110 | | 51 | 170 | 0,79 | 1,31 |

(1) Cada canal dispone de dos entradas laterales con sistema de conexión mediante machihembrado, para crear cruces de 2, 3 y 4 canales, así como ángulos a 90°.

REJILLAS



| Material | Diseño | Clase carga | Código | L mm | Ancho mm | Abertura Ø | Peso Kg | Área de captación cm²/ml |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------|---------|-------------|---------------|------------|--------------------------------|
| FUNDICIÓN | NERVADA | B125 | FNX100KCBM | 500 | 123 | 14 | 2,7 | 476 |
| | NERVADA | C250 | FNX100KCCM | 500 | 123 | 14 | 2,9 | 486 |
| | NERVADA ANTITACÓN | C250 | FNHX100KCCM | 500 | 123 | 5 | 3,7 | 174 |
| FUNDICIÓN INOXIDABLE | NERVADA | D400 | FIN100KCDM | 500 | 123 | 19,9 | 3,5 | 695 |
| AC. GALVANIZADO | NERVADA | A15 | GN100KCA | 1000 | 123 | 9 | 1,6 | 282 |
| | PERFORADA | A15 | GP100KCA | 1000 | 123 | Ø6 | 1,1 | 158 |
| | ENTRAMADA ANTITACÓN* | B125 | GEHX100KCB | 1000 | 123 | 30 x 10 | 4,0 | 743 |
| INOXIDABLE | NERVADA | A15 | IN100KCA | 1000 | 123 | 7 | 1,4 | 216 |
| | PERFORADA | A15 | IP100KCA | 1000 | 123 | Ø6 | 1,2 | 651 |
| COMPOSITE | NERVADA | A15 | PNH100KCAM | 500 | 123 | 5 | 0,6 | 159 |
| | ANTITACÓN NEGRA | A15 | PNH100KCAM-GRIS | 500 | 123 | 5 | 0,6 | 159 |
| | NERVADA LONGITUDINAL | A15 | PNLH100KCAM | 500 | 123 | 8 | 0,4 | 484 |
| | NERVADA LONGITUDINAL | A15 | PNLH100KCAM-GRIS | 500 | 123 | 8 | 0,4 | 484 |
| | ENTRAMADA | B125 | PE100KCBM | 500 | 123 | 14 x 12,5 | 0,5 | 553 |

SISTEMA DE FIJACIÓN



| Código | Uds ml |
|----------|-----------|
| TEF860 | 2 |
| TEF860 | 2 |
| TEF860 | 2 |
| TXE860 | 2 |
| TNPC870 | 2 |
| TNPC870 | 2 |
| TEF860 | 2 |
| TXNPC870 | 2 |
| TXNPC870 | 2 |
| TXE860 | 2 |
| TXE860 | 2 |
| TXE860 | 2 |
| TXE860 | 2 |

*Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño

TAPA CERRADA

| Código | |
|-----------|--|
| TH100H80C | |

FILTRO DE HOJAS

| Código | |
|--------|--|
| FS90 | |

